

НОВИНКИ

Август 2019



Коммутаторы



xDSL



Видеонаблюдение



Wi-Fi



IP KVM

D-Link®

Гигабитный неуправляемый коммутатор с поддержкой PoE



8 портов 10/100/1000Base-T
с поддержкой PoE

DGS-1008MP/B

- Бюджет мощности PoE – 125 Вт
- IEEE 802.3af/802.3at, до 30 Вт на порт
- 802.1p QoS
- Бесшумная работа
- Установка в 19-дюймовую стойку

Гигабитный коммутатор EasySmart с поддержкой PoE



8 портов 10/100/1000Base-T
с поддержкой 802.3af/802.3at PoE (30 Вт)

2 оптических uplink-порта 1000Base-X SFP
(дальность подключения более 100 м)

DGS-1100-10MP/C

- Бюджет мощности PoE – 130 Вт
- Поддержка PoE по расписанию
- Предотвращение атак DoS, защита от шторма
- Функции VLAN, поддержка 802.1p QoS
- Loopback Detection, ERPS
- Диагностика кабеля
- Проверка активности устройств PD Alive
- Удобное управление через Web-интерфейс

Гигабитный коммутатор EasySmart с увеличенным бюджетом мощности PoE



24 порта 10/100/1000Base-T
с поддержкой 802.3af/802.3at PoE (30 Вт)
2 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP

DGS-1100-26MP

- Бюджет мощности PoE – 370 Вт
- Поддержка PoE по расписанию
- Предотвращение атак DoS, защита от шторма
- Функции VLAN, поддержка 802.1p QoS
- Loopback Detection, ERPS
- Диагностика кабеля
- Проверка активности устройств PD Alive
- Удобное управление через Web-интерфейс

Управляемые гигабитные коммутаторы с поддержкой CLI и защитой портов до 6 кВ



DGS-1210/FL

- IP-MAC-Port Binding, Port Security
- Списки ACL, аутентификация 802.1X
- Поддержка до 256 групп VLAN
- IGMP Snooping, MLD Snooping, ISM VLAN
- Link Aggregation, Loopback Detection, STP
- Диагностика кабеля
- Полнофункциональное CLI-управление
- Удобное управление через Web-интерфейс

Новая линейка DGS-1210/FL

Модель	Конфигурация портов	PoE-порты, общий бюджет
DGS-1210-10/FL	8 портов 10/100/1000Base-T и 2 порта SFP	
DGS-1210-10P/FL	8 портов 10/100/1000Base-T и 2 порта SFP	1 – 8 с поддержкой 802.3af/at PoE, 65 Вт
DGS-1210-10MP/FL	8 портов 10/100/1000Base-T и 2 порта SFP	1 – 8 с поддержкой 802.3af/at PoE, 130 Вт
DGS-1210-20/FL	16 портов 10/100/1000Base-T и 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP	
DGS-1210-26/FL	24 порта 10/100/1000Base-T и 2 порта SFP	
DGS-1210-28/FL	24 порта 10/100/1000Base-T и 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP	
DGS-1210-28P/FL	24 порта 10/100/1000Base-T и 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP	1 – 24 с поддержкой 802.3af/at PoE, 193 Вт
DGS-1210-28MP/FL	24 порта 10/100/1000Base-T и 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP	1 – 24 с поддержкой 802.3af/at PoE, 370 Вт
DGS-1210-52/FL	48 портов 10/100/1000Base-T и 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP	
DGS-1210-52MP/FL	48 портов 10/100/1000Base-T и 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP	1 – 48 с поддержкой 802.3af/at PoE, 370 Вт

Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой Ethernet WAN



Порт ADSL с разъемом RJ-11
4 LAN-порта 100 Мбит/с,
любой может использоваться в качестве WAN

DSL-2750U/R

- Подключение по ADSL2+ или Ethernet
- Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с
- Антенны 5 дБи
- Адаптирован для работы с IPTV
- Интернет-фильтр Яндекс.DNS
- Приложение D-Link Assistant для настройки
- Встроенный клиент TR-069
- Участвует в программе кастомизации

5 Мп внешняя сетевая камера с ИК-подсветкой до 30 м, PoE и WDR



LAN-порт 10/100BASE-TX с поддержкой 802.3af PoE

DCS-4705E

- 1/2.5" 5 МП CMOS-сенсор
- Макс. разрешение 2560 x 1920
- Всепогодный корпус IP66
- Работа в диапазоне от -30 °C до 50 °C
- Поддержка кодеков H.264 и H.265
- Улучшение изображения: WDR и 3D-фильтр
- Соответствие ONVIF

Беспроводная точка доступа AC1750 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO и PoE



1 LAN-порт 10/100/1000Base-T
с поддержкой PoE

DAP-2680

- Wi-Fi 450+1300 Мбит/с, два диапазона
- Поддержка MU-MIMO и TX Beamforming
- Web-портал для авторизации
- WPA2 Personal/Enterprise
- Управление с помощью программного контроллера
- Режимы работы: Access Point, WDS, WDS with AP, Wireless Client

16-портовый переключатель KVM-over-IP с портами VGA и USB



16 портов VGA для подключения ПК
2 порта USB и 1 VGA для подключения локальной консоли
LAN-порт 10/100 Мбит/с с разъемом RJ-45
2 порта USB для внешних USB-носителей

DKVM-IP16

- Удаленное управление до 16 ПК
- Видео высокого разрешения 1920x1440
- Поддержка внешних USB-носителей
- Переключение между ПК с помощью горячих клавиш, кнопок на корпусе, OSD-меню или Web-интерфейса
- Поддержка внешней консоли с разъемами VGA и USB
- Установка в 19" стойку

16-портовый переключатель KVM-over-IP с ЖК-дисплеем, портами VGA и USB



16 портов VGA для подключения ПК
2 порта USB и 1 VGA для подключения локальной консоли
LAN-порт 10/100 Мбит/с с разъемом RJ-45
2 порта USB для внешних USB-носителей

DKVM-IP16LCD

- Удаленное управление до 16 ПК
- Встроенная консоль: 19" ЖК-дисплей, клавиатура и тачпад
- Видео высокого разрешения 1920x1440
- Поддержка внешних USB-носителей
- Переключение между ПК с помощью горячих клавиш, кнопок на корпусе, OSD-меню или Web-интерфейса
- Поддержка внешней консоли с разъемами VGA и USB
- Установка в 19" стойку